DECAPANTE in-NOX

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Decapante in-NOX es una pasta decapante que de una forma segura, limpia la soldadura y la decoloración de superficies de acero inoxidable.

APLICACIONES

- Formulado con estabilizador de pH para ser usado en decapado de inoxidables.
- Limpia soldaduras TIG, MIG ó eléctrica.
- Renueva la decoloración provocada por operaciones de templado u horneado.

BENEFICIOS

- La pasta es ideal para uso en superficies inclinadas o verticales
- Tiene un amortiguador orgánico de pH que estabiliza el efecto decapante.
- La pigmentación blanca indica si ya se ha removido completamente la pasta cuando ya hizo su efecto.
- Seguro en su uso, ya que está libre de los ácidos fluorhídrico y nítrico
- Incrementa la productividad:
  1. Eliminando la necesidad del almacenamiento y manejo de materiales tóxicos.
  2. Eliminando operaciones de esmerilado, cepillado o lijado.

RECOMENDACIONES DE USO

Decapante in-NOX en pasta está formulado para mantener una consistencia espesa con el objeto de prevenir escurrimientos y asegurar suficiente tiempo de contacto con la superficie a ser tratada.

- Para mejores resultados es recomendado que antes de aplicar el ***Decapante in-NOX*** se realice el desengrase de la superficie.
- Agite y mezcle cuidadosamente ***Decapante in-NOX*** antes de aplicarla.
- Unte el producto utilizando una brocha o cepillo no metálico.
- Permita un tiempo de reacción entre 20 a 120 minutos, dependiendo de lo demandante de la contaminación a remover.
- Remueva usando un cepillo inox o fibra industrial, y con agua enjuague minuciosamente. una hidrolavadora podría dar mejores resultados. El indicador blanco le guía en este proceso de remoción final.

DATOS TECNICOS

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Estado físico	Pasta blanca	**Flamabilidad**	No
pH	≅0	**Punto de Flama**	N/A
Densidad	1.89 g/ml @ (20°C)	**Temp. de trabajo**	Atm
Controles especiales	N/A	**Sust. incompatibles**	Álcalis fuertes, Fe
Almacenamiento	Entre 0°C y 50°C	**Transporte**	Pasta corrosiva
N.O.S.	Clase 8, UM 3264, PG III	**HMIS**	2 en salud

INFORMACION COMERCIAL

Presentación	Contenido
Frasco*	950 g

*Caja con 6

Los datos técnicos contenidos en este documento se detallan como referencia solamente. No son para especificaciones de producto. Decisiones Ambientales, S.A. de C.V.