

IN-NOX FORTE GEL

Decapante para inoxidable



DECISIONES
AMBIENTALES

Química que trasciende

FICHA TÉCNICA

IN-NOX Forte Decapante en Gel

Es un **decapante** para tratar la zona térmicamente afectada en cordones de soldadura de acero inoxidable, es decir, remueve la coloración pardo-azulosa que esta aleación presenta cuando se aplica un proceso de soldadura MIG, TIG o de electrodo revestido.

APLICACIONES

- Formulado con estabilizador de pH para ser usado en decapado de inoxidables.
- Limpia cordones de soldaduras TIG, MIG ó eléctrica.
- Renueva la decoloración provocada por operaciones de templado u horneado.

BENEFICIOS

- El Gel es ideal para uso en superficies inclinadas o verticales
- Tiene un agente reológico biodegradable estabiliza la consistencia del producto.
- Incrementa la productividad, minimizando operaciones de esmerilado, cepillado o lijado.

RECOMENDACIONES DE USO

IN-NOX Forte Gel está formulado para mantener una consistencia espesa con el objeto de prevenir escurrimientos y asegurar suficiente tiempo de contacto con la superficie a ser tratada.

- Para resultados óptimos, antes de aplicar **IN-NOX Forte Gel** realice el desengrase de la superficie. (Utilice DASA D50 o DASA in-NOX para este desengrase)
- Agite y mezcle cuidadosamente **IN-NOX Forte Gel** antes de aplicarlo.
- 1) Unte el producto utilizando una brocha o cepillo no metálico.
- 2) Permita un tiempo de reacción entre 2 a 10 minutos, dependiendo de lo demandante de la contaminación a remover.
- 3) Remueva usando un cepillo inox o fibra industrial, y con agua enjuague minuciosamente.
 - **NOTA:** Este producto es de muy fácil remoción final ya que es bastante hidrosoluble. (Recomendamos utilizar DASA D50 para neutralización total de cualquier posible residuo de producto)

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: Gel blanquecino.

pH $\approx$ 0.1

Densidad $\approx$ 1.4 g/ml @ (20°C)

Flamabilidad: No

Punto de Flama: N/A

Sustancias incompatibles: Álcalis fuertes, hierro, acero al carbón.

Temperatura de trabajo: Atm.

Controles especiales: N/A

Almacenamiento: Entre 0°C y 50°C

Transporte: Gel corrosivo

N.O.S. – Clase 8, UM 3264, PG III

HMIS: 2 en salud

Refiérase a la etiqueta del producto para información adicional. Solicite la hoja de datos de seguridad (MSDS) a info@dambientales.com

INFORMACION COMERCIAL

Código	Presentación	Contenido
L01002	Tarro plástico	2Kg

*Caja con 4 tarros