IN-NOX FORTE GEL

Decapante para inoxidable

DECISIONES AMBIENTALES
Química que trasciende

FICHA TÉCNICA

IN-NOX Forte Decapante en Gel

Es un decapante para tratar la zona térmicamente afectada en cordones de soldadura de acero inoxidable, es decir, remueve la coloración pardo-azulosa que esta aleación presenta cuando se aplica un proceso de soldadura MIG, TIG o de electrodo revestido.

APLICACIONES

- Formulado con estabilizador de pH para ser usado en decapado de inoxidables.
- Limpia cordones de soldaduras TIG, MIG ó eléctrica.
- Renueve la decoloración provocada por operaciones de templado u horneado.

BENEFICIOS

- El Gel es ideal para uso en superficies inclinadas o verticales
- Tiene un agente reológico biodegradable estabiliza la consistencia del producto.
- Incrementa la productividad, minimizando operaciones de esmerilado, cepillado o lijado.

RECOMENDACIONES DE USO

IN-NOX Forte Gel está formulado para mantener una consistencia espesa con el objeto de prevenir escurrimientos y asegurar suficiente tiempo de contacto con la superficie a ser tratada.

- Para resultados óptimos, antes de aplicar ***IN-NOX Forte Gel*** realice el desengrase de la superficie. (*Utilice DASA D50 o DASA in-NOX para este desengrase*)
- Agite y mezcle cuidadosamente ***IN-NOX Forte Gel*** antes de aplicarlo.

1) Unte el producto utilizando una brocha o cepillo no metálico.

2) Permita un tiempo de reacción entre 2 a 10 minutos, dependiendo de lo demandante de la contaminación a remover.

3) Remueva usando un cepillo inox o fibra industrial, y con agua enjuague minuciosamente.

- **NOTA:** Este producto es de muy fácil remoción final ya que es bastante hidrosoluble. (*Recomendamos utilizar DASA D50 para neutralización total de cualquier posible residuo de producto*)

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: Gel blanquecino.
pH≅0.1
Densidad ≅ 1.4 g/ml @ (20°C)
Flamabilidad: No
Punto de Flama: N/A
Sustancias incompatibles: Álcalis fuertes, hierro, acero al carbón.
Temperatura de trabajo: Atm.
Controles especiales: N/A
Almacenamiento: Entre 0°C y 50°C
Transporte: Gel corrosivo
N.O.S. – Clase 8, UM 3264, PG III
HMIS: 2 en salud

Refiérase a la etiqueta del producto para información adicional. Solicite la hoja de datos de seguridad (MSDS) a info@dambientales.com

INFORMACION COMERCIAL

Código	Presentación	Contenido
L01002	Tarro plástico	2Kg

*Caja con 4 tarros

Los datos técnicos contenidos en este documento se detallan como referencia solamente. No son para especificaciones de producto. Decisiones Ambientales, S.A. de C.V.; Santa Margarita 4140 int 23-2 TB, Zapopan, Jalisco.